


# BEBÉCAR®

PVC RAINCOVER  
COBERTURA DE CHUVA EM PVC  
COBERTURA DE LLUVIA EN PVC  
HABILLAGE EN PVC

Ref. 5005

**MULTIPLA**



## P IMPORTANTE - LER ATENTAMENTE E GUARDAR PARA FUTURA REFERÊNCIA

Lembre-se que a segurança do seu filho é da sua responsabilidade

### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- 1 - Abrir a cobertura de chuva.
- 2 - Fixar os clips principais aos tubos da pega da cadeira logo acima das peças plásticas.
- 3 - Passar a tira de elástico por fora da pega da cadeira e deixar cair a aba plástica entre o assento e a pega.
- 4 - Puxar a extremidade frontal por cima do pousa-pés e prender os ganchos plásticos à volta das pernas dianteiras da cadeira, logo acima da roda.
- 5 - Finalmente, fixar as fitas elásticas da aba plástica, ao perno metálico, na parte central da cobertura.

### ATENÇÃO

Ajuste correctamente o cinto de segurança sempre que o seu filho esteja na cadeira.

Retire ou levante sempre a cobertura de chuva em locais fechados para evitar o risco de sufocação.

Certifique-se regularmente que o seu filho não passa demasiado calor quando utiliza a cobertura de chuva.

Retirar a cobertura quando estiver molhada e deixar secar separadamente da cadeira, desta forma evitará o aparecimento de bolor. Não deixe a cobertura em lugares onde possa aquecer demasiado, ex: na parte traseira do automóvel em dias de muito sol.

## GB IMPORTANT READ CAREFULLY & KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Remember your child's safety is your responsibility

### FITTING INSTRUCTIONS

- 1 - Open out unifold hood and apron.
- 2 - Press main clips onto handle arm tubing just above the plastic moulding.
- 3 - Pass the wide elasticated strap around the back of the handle arm tubing and drop the large rear flap inside the handle.
- 4 - Pass the bottom front edge over the footrest, and locate the two plastic hooks around the front legs just above the wheel.
- 5 - Finally attach the rear flap elastic strap to the metal pin on the main part of the cover.

### WARNING

Always securely harness your child when in a pushchair.

Always remove or raise raincover when indoors to prevent the risk of suffocation.

Remember to regularly check child for overheating when using raincover. Remove raincover when wet and allow it and your pushchair to dry separately. This will help prevent mildew from forming.

Do not leave your raincover where it may become too hot, e.g. in back of a car in sunny weather.

## E IMPORTANTE - LEER ATENTAMENTE Y GUARDAR PARA FUTURO USO

Recuerdese que la seguridad de su hijo es de su entera responsabilidad

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1 - Abrir y extender la capota y cubrepies universal.
- 2 - Conectar los clips principales al tubo del manillar justo por encima de las molduras de plástico.
- 3 - Pasar la ancha tira elástica por detras del manillar y dejar caer la solapa trasera entre el manillar y la hamaca.
- 4 - Pasar el borde delantero sobre el reposapiés y poner los dos enganches de plástico en las dos patas del chasis justo por encima de la rueda.
- 5 - Finalmente, fijar la tira con goma de la solapa trasera al perno metálico en la parte central de la cobertura.

### ADVERTENCIA

Siempre ponga el cinturón de seguridad a su hijo cuando este en la silla. Siempre desmonte ó levante la cobertura cuando este en casa ó sitios interiores para prevenir el riesgo de asfixia.

Recuerde vigile el niño de ves en cuando para hacer seguro que no pase demasiado calor cuando utilizando la cobertura. Desmonte la cobertura cuando mojada y dejar la cobertura y el cochecito secar por separado. Este ayudará prevenir la formación de moho.

No deje su cobertura donde se puede calentar mucho (como en el asiento trasero de un automovil cuando haga sol).

## F IMPORTANT - LIRE ATTENTIVEMENT ET GARDER POUR UN USAGE FUTUR

Rappelez-vous que la securite de votre enfant est de votre responsabilite

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1 - Ouvrir l'habillage.
- 2 - Fixer les pressions à chaque bras du guidon, juste au-dessus de la pièce plastique.
- 3 - Passer la large bande élastique autour des bras du guidon et laisser pendre la partie libre à l'intérieur du guidon.
- 4 - Passer la partie avant de l'habillage autour du repose-pieds et fixer les attaches élastiques à la barre avant de la poussette, juste au-dessus de la roue.
- 5 - Attacher les élastiques de la partie libre de l'habillage au pivot, partie centrale de l'habillage..

### ATTENTION

Attacher toujours correctement votre enfant lorsqu'il est dans une poussette.

A l'intérieur, veiller à toujours retirer l'habillage afin d'éviter tout risque d'étouffement.

Rappelez-vous de surveiller régulièrement votre enfant afin d'éviter l'échauffement provoqué par l'habillage. Enlever l'habillage lorsqu'il est humide, l'étendre et le faire sécher séparément.

Ne laissez jamais votre habillage dans un endroit où il pourrait devenir trop chaud, comme par exemple sur la plage arrière d'une voiture par temps chaud.



GRUPO BEBÉCAR



**PORTUGAL**  
BEBÉCAR - UTILIDADES PARA CRIANÇA, S.A.  
RUA DOMINGOS OLIVEIRA SANTOS  
APARTADO 8  
4509-903 CALDAS DE S.JORGE (PORTUGAL)  
TELEF: 256 910400 FAX: 256 911346  
E-mail: info@bebecar.com

www.bebecar.com

11/2004 - DDV 0044/00